

Airheat varmluftaggregat er af vendekammer-typen, dvs. at røggassen vender i vandrette rørrækker, som bevirker, at der sker en optimal afkøling af røggasserne, som er altafgørende for økonomisk drift.

Forbrændingskammeret i Airheat varmluftaggregat er fremstillet af rustfrit stål, hvilket sikrer en lang levetid for varmluftaggregatet.

Airheat varmluftaggregat må ikke opstilles i områder, der er klassificeret som eksplosive.

Airheat varmluftaggregat kan opstilles i et separat rum og forbindes med luftkanaler til et klassificeret område. I sådanne tilfælde skal varmluftaggregatets indvendige komponenter have samme klassificering som det område, det skal suge fra, henholdsvis blæse til.

Tekniske specifikationer:

Max udgangseffekt kW	856
Indfyringseffekt kW	930
Max indfyringseffekt Kcal	799.800
Luftmængde m ³ /h	48.000
Højde mm	3.220
Dybde mm	2.700
Bredde mm	2.000
Vægt kg	2.175
Ventilator stk.	2
Ventilator motor kW	5,50
Brandkammer diameter	800
Brandkammer længde	2.300
Skorstens diameter	350

Varianter:

Intern klassifikation

- Nonzone
- Zone 2 og 22
- Zone 21

Design

- Højre- eller venstrestillet
- Horisontal eller vertikal

