

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR KORNTØRRINGSANLÆG 2022



Model nr.	Max udgangseffekt kW	Indfyriings effekt kW	Temperatur område °C	Luft mængde m ³ /h	Højde mm	Dybde mm	Bredde mm	Vægt kg	Ventilator stk. EC.	Ventilator motor kW	Brand kammer diameter	Brand kammer længde	Skorstens diameter
AV- 245	225	245	80	9.000	2.500	1.500	1.200	725	1	5,50	650	1.250	200
AV- 300	276	300	80	11.000	2.500	1.600	1.200	875	1	5,50	650	1.350	200
AV- 425	391	425	80	15.000	3.120	2.100	1.600	1.050	1	5,50	800	1.800	350
AV- 580	534	580	80	21.000	3.120	2.400	1.700	1.425	2	5,50	800	2.000	350
AV- 750	690	750	80	27.000	3.120	2.500	1.800	1.850	2	5,50	800	2.100	350
AV- 930	856	930	80	33.000	3.220	3.000	2.000	2.175	2	5,50	800	2.300	350
AV- 1175	1.081	1.175	80	42.000	3.220	3.200	2.200	2.600	3	5,50	800	2.600	350
AV- 1300	1.196	1.300	80	47.000	3.320	3.400	2.200	2.900	3	5,50	900	2.800	400
AV- 1500	1.380	1.500	80	54.000	3.320	3.600	2.200	3.100	4	5,50	900	3.000	400
AV- 1700	1.564	1.700	80	61.000	3.320	4.000	2.350	3.400	4	5,50	900	3.400	400
AV- 2000	1.840	2.000	80	72.000	3.620	4.500	2.350	3.900	5	5,50	1.000	3.900	400
AV- 2300	2.116	2.300	80	82.000	3.620	4.800	2.350	4.300	5	5,50	1.000	4.200	400
AV- 2500	2.300	2.500	80	90.000	3.620	5.200	2.350	4.500	6	5,50	1.122	4.600	400
AV- 3000	2.760	3.000	80	108.000	3.920	5.800	2.350	5.100	7	5,50	1.250	5.100	400
AV- 3500	3.220	3.500	80	125.000	3.920	6.300	2.350	5.900	8	5,50	1.250	5.500	400
AV- 4000	3.680	4.000	80	143.000	3.920	7.200	2.350	6.800	9	5,50	1.250	6.300	400
AV- 4500	4.140	4.500	80	161.000	3.920	8.000	2.350	7.800	10	5,50	1.250	7.100	400
AV-5000	4.600	5.000	80	179.000	3.920	8.000	2.350	8.500	11	5,50	1.250	7.100	400
AV-5500	5.060	5.500	80	197.000	3.920	8.000	2.350	9.000	12	5,50	1.250	7.100	400